



CURVA PVC SCHEDULE 40 90° - Para uso comercial, industrial y de servicios públicos: el conducto eléctrico de PVC Allied Tube & Conduit® ha demostrado ser duradero y efectivo durante años de rendimiento sin mantenimiento en aplicaciones subterráneas, encapsuladas y expuestas de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional. El conducto de PVC proporciona protección no metálica para sus cables y conductores que proporciona un buen aislamiento sin pérdida de potencia o calentamiento del conductor. El conducto, los codos y los accesorios de PVC de Allied Tube & Conduit® crean un sistema de canalización eléctrica resistente a la luz solar, a la corrosión y al fuego.



Uso con conductores de 90°C



Resistente a la corrosión



Autoextinguible



Resistente al Impacto



No magnético
No galvánico



Código Pedido	Tamaño Comercial	Ø Exterior (mm)	Longitud (mm)	Radio (R) (mm)
59589	3/4"	26.67	38.10	114.30
59590	1"	33.40	47.63	146.05
59592	1 1/2"	48.26	50.80	209.55
59593	2"	60.33	50.80	241.30
59597	4"	114.30	85.73	406.40
59599	6"	168.28	95.00	762.00

Ø: Diámetro

CERTIFICACIÓN



Cumplimiento de estándares

ANSI/UL 651
UL File: E235471



Fabricado en USA
Made in USA