



### Principal

Rango de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

### Complementario

Rango de compatibilidad	Altivar 32 Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Proceso ATV900 Altivar Process ATV600 Máquina Altivar ATV320 Altivar Process Modular
Compatibilidad del producto	Lexium 32M
Protocolo de puerto de comunic	Profibus DP V1
Conexión eléctrica	1 conector hembra SUB-D 9
Velocidad de transmisión	9,6 kbps ... 12 Mbps
Direccionamiento	1 ... 126 configurable por terminal gráfico / software SoMove Ajustes de configuración
Servicio de comunicación	4 telegramas configurables Mapeo de los datos de proceso del maestro Gestión de parámetros compatible con PROFDrive V4.1 Varios modos de mensajería DP V1 Perfil de unidad nativa ATV32 conforme a IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tipo de pantalla	1 LED para RUN 1 LED para fallo de bus (BF)
Diagnostic function	Datos de diagnóstico con estado VSD Unidad host manejada desde dos másters (MS0 y MS1) Solicitudes de identificación y mantenimiento estándar
Perfil de bus	PROFDrive CiA 402

### Entorno

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	61,0 g
Paquete 1 Altura	4,7 cm
Paquete 1 ancho	6,1 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03

Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	6,798 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------