


[Close Window](#)

Especificaciones técnicas Eaton ATS16



General

Corriente nominal

16 A

Entrada/Salida

Voltaje nominal / frecuencia de entrada

208/220/230/240 V ; 50/60 Hz

Rendimiento

Tiempo típico de transferencia

8 ms

Seguridad

IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1

CEM

IEC/EN 62310-2

Marcado

CE

Conexiones

Entradas

2 IEC C20 + 2 cables de entrada

Salidas

8 IEC C13 + 1 IEC C19

Comunicaciones e interfaz de usuario

Interfaz de usuario

LCD

Comunicación de red

No

Dimensiones y peso

Dimensiones Al x An x Pr

43 x 430 x 250 mm

Peso

3,3 kg

Servicio y soporte al cliente

2 años de garantía, cambio estándar del producto

Referencias

ATS

EATS16

Conjunto de dos cables de conexión de 16A conector hembra IEC / conector macho USE-DIN de 1,5 m de longitud

66397

1 cable / IEC 10 A macho a IEC 16 A hembra

66029

Por el continuo interés en el desarrollo y mejora del producto todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

[Privacy Policy](#)
[Terms & Conditions](#)
[Copyright](#)

© 2021 Eaton
All Rights Reserved