

Product Technical Sheet

07 feb 2023 21:40



518.6356T BASE MURAL

63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz Bornes
conexión brida tornillo

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Tipo de producto	BASE MURAL	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Serie comercial	Serie OPTIMA-TOP	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descripción	BASE MURAL		
Tipo de instalación	MURAL		
Intensidad nominal	63A	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Polos	3P+T	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Posición de hora	6h		
Tensión nominal (range)	250-400V		
Tensión nominal	380-415V	EN 60309-1/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Frecuencia nominal	60Hz	EN 60309-2/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Frecuencia nominal	50Hz		
Color	ROJO	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Material	TERMOPLÁSTICO		
Grado de protección	Watertight		
Grado de protección IP	IP66/IP67/IP69		
Grado de protección IK	IK08		
Tipos de salidas disponibles	INCLINADA		
Bornes	Bornes conexión brida tornillo		

Material de los contactos	CuZn (latón)
Salida del cable	M40X1,5